



C.R: 29137

www.masafee-eg.com

Capital: 60,000,000



الشركة العربية للزيوت و مشتقاتها

Arabian Company for Oils & Derivatives - MASAFEE - مصافي

Arabian Company for Oils & Derivatives - MASAFEE

RE-REFINED BASE OIL STANDARD SPECIFICATION (SN-600)

Tests	Method	Standard	Unit
Appearance	ASTM D 1524	Clear and bright	
Color	ASTM D 1500	2.5 - 3.5	
Sp.gr @ 15 °C	ASTM D 1298	Reported	
Flash point (C.O.C)	ASTM D 92	Min. 220	°C.
Pour point	ASTM D 97	Min. -3	°C.
Kin.Viscosity @ 40°C	ASTM D 445	Min. 100	cSt
Kin.Viscosity @ 100 °C	ASTM D 445	11.5-14	cSt
Viscosity Index	ASTM D 2270	Min. 95	



C.R: 29137

www.masafee-eg.com

Capital: 60,000,000



الشركة العربية للزيت و مشتقاتها

Arabian Company for Oils & Derivatives - MASAFEE - الشركة العربية للزيوت ومشتقاتها - مصافي

Arabian Company for Oils & Derivatives - MASAFEE

المواصفة القياسية لزيت الأساس المعاد تكريره (SN-600)

الاختبار	الطريقة	المقياس	وحدة القياس
المظهر	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 1524	رائق و صافى	
اللون	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 1500	3.5-2.5	
الكثافة النوعية عند 15 درجة مئوية	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 1298	ينص عليه	
درجة الوميض (حد ادنى)	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 92	220	° م
اللزوجة الكينماتيكية عند 40 درجة مئوية (حد ادنى)	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 445	100	سنتى ستوك
اللزوجة الكينماتيكية عند 100 درجة مئوية	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 445	14-11.5	سنتى ستوك
نقطة الإنسكاب (حد ادنى)	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 97	-3	° م
معامل اللزوجة (حد ادنى)	مواصفة الجمعية الامريكية للاختبار والمواد د 2270	95	